

Pneumatisk Transferpress SP-45 DTA

SP-45 DTA är en unik konstruerad pneumatisk transferpress. Tack vare den sinnrika konstruktionen går det att överföra transfers på många olika sorters plagg som t.ex. arbetskläder och väskor utan problem. Hemligheten med SP-45 DTA finns i den undre gummiklädda plattan som med hög och jämn kraft pressar upp transfermotivet mellan sömmar, blyxtlås och andra besvärliga applikationssituationer. SP-45 DTA har en stabil och säker konstruktion med komponenter av erkänd kvalitet. Den är mycket enkel att använda tack vare den inbyggda, digitala temperaturkontrollen och den digitala timern.



SP-45 DTA har följande kännetecken:

- Unik konstruktion med pneumatisk underplatta som tillsammans med en mjuk och följsam gummimatta pressar materialet upp mellan sömmar, blyxtlås, knappar och andra besvärliga applikationer.
- Jämn och stabil värme över hela värmeplattan. Max 220° C.
- Värmeplatta i aluminium med värmeisolering och teflonmatta mot materialet.
- Klarar olika materialtjocklekar, sömmar, blyxtlås m.m.
- Justerbart presstryck.
- Kräver låg kraft för att pressa ned värmeplattan mot materialet.
- Digital temperaturkontroll.
- Digital timer med signal när tiden gått ut.
- Stabil konstruktion för lång livslängd.

Teknisk specifikation - SP-45 DTA

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Anslutningsspänning | 230 V 10 A |
| Effekt | 2300 W |
| Temperatur värmeplatta | Max 220° C |
| Pneumatisk anslutning | Max 10 bar |
| Arbetsstryck underplatta | Max 0,8 bar |
| Arbetsplattans storlek | 40 x 50 cm |
| Dimensioner L x B x H | 750 x 440 x 830 mm |
| Vikt | 48 kg |